

Gummi-Textilschlauch HPK250 komplette Armatur «Nippel + Hülse»

DN mm	Betriebsdruck bar	Ø aussen mm	Pressarmatur	Pressmass mm
16 / 5/8"	250	28,0	XKHPK-8/12 BM / BF-10	29,5
20 / 3/4"	250	31,6	XKHPK-12 BM / BF-12	33,8
25 / 1"	250	39,3	XKHPK-16 BM / BF-16	42,0
32 / 1 1/4"	250	48,0	XKHPK-20 BM / BF-20	51,7

Gummi-Textilschlauch CANALKLER 748 komplette Armatur «Nippel + Hülse», Presslänge beachten!

DN mm	Betriebsdruck bar	Ø aussen mm	Pressarmatur	Pressmass mm	Presslänge mm
12 / 1/2"	250	25,6	XTEK-08 BM / BF-08	27,6	29,0
20 / 3/4"	250	31,5	XTEK-12 BM / BF-12	34,0	38,0
25 / 1"	250	39,5	XTEK-16 BM / BF-16	42,6	40,0
32 / 1 1/4"	250	47,5	XTEK-20 BM / BF-20	52,0	52,0
38 / 1 1/2"	250	54,0	XTEK-24 BM / BF-24	57,3	58,0

Für Armaturenmontage: Aussendecke des Schlauches einfetten!

Gummi-Textilschlauch 746

DN mm	Betriebsdruck bar	Ø aussen mm	Pressarmatur	Presshülse	Pressmass mm
16 / 5/8"	200	28,0	X-08 BM / BOF-10	X746-10	30,2

Toleranz: Pressmass: ± 0,1 mm

Gummi-Stahlschlauch 1 SN für Montage auf geschälten Schlauch!

DN mm	Betriebsdruck bar	Ø aussen mm	Pressarmatur	Presshülse	Pressmass mm	Schällänge
12 / 1/2"	250	20,6	X-08 BM / BOF-08	X1100SK1-08	24,1	26,0
16 / 5/8"	250	23,8	X-08 BM / BOF-10	X1100SK1-10	26,9	28,0

Toleranz: Pressmass: ± 0,1 mm

Gummi-Stahlschlauch 1 SN für Montage ohne schälen!

DN mm	Betriebsdruck bar	Ø aussen mm	Pressarmatur	Presshülse	Pressmass mm
12 / 1/2"	250	20,6	X-08 BM / BOF-08	X1200AD1-08	25,0
16 / 5/8"	250	23,8	X-08 BM / BOF-10	X1200AD1-10	28,1

Toleranz: Pressmass: ± 0,1 mm

Kunststoff-Schlauch ECO 200

DN mm	Betriebsdruck bar	Ø aussen mm	Pressarmatur	Presshülse	Pressmass mm
12 / 1/2"	200	21,8	X-08 BM / BOF-08	XECO-08/2	23,6
16 / 5/8"	200	25,6	X-10 BM / BOF-10	XECO-10	29,6
20 / 3/4"	200	29,6	X-12 BM / BOF-12	XECO-12/2	33,3
25 / 1"	200	37,2	X-16 BM / BOF-16	XECO-16/2	39,2
32 / 1 1/4"	200	45,6	X-20 BM / BOF-20	XECO-20/2	48,7

Kunststoff-Schlauch ECO 200 HD ab Batch Nr. A85500

DN mm	Betriebsdruck bar	Ø aussen mm	Pressarmatur	Presshülse	Pressmass mm
12 / 1/2"	200	21,4	X-08 BM / BOF-08	XECO-08/2	24,5
16 / 5/8"	200	24,3	X-10 BM / BOF-10	XECO-10	29,6
20 / 3/4"	200	29,7	X-12 BM / BOF-12	XECO-12/2	33,2
25 / 1"	200	37,5	X-16 BM / BOF-16	XECO-16/2	40,0
32 / 1 1/4"	200	47,2	X-20 BM / BOF-20	XECO-20/2	49,0

Kunststoff-Schlauch ECO 210

DN mm	Betriebsdruck bar	Ø aussen mm	Pressarmatur	Presshülse	Pressmass mm
20 / 3/4"	210	30,0	X-12 BM / BOF-12	XECO-12/2	33,4
25 / 1"	210	38,3	X-16 BM / BOF-16	XECO-16/2	39,8
32 / 1 1/4"	210	47,4	X-20 BM / BOF-20	XECO-20/2	49,8

Kunststoff-Schlauch ECO 250/2 ab Batch Nr. A31541

DN mm	Betriebsdruck bar	Ø aussen mm	Pressarmatur	Presshülse	Pressmass mm
12 / 1/2"	250	22,3	X-08 BM / BOF-08	XECO-08/2	24,8
20 / 3/4"	250	30,1	X-12 BM / BOF-12	XECO-12/2	33,6
25 / 1"	250	39,6	X-16 BM / BOF-16	XECO-16/2	41,7
32 / 1 1/4"	250	49,6	X-20 BM / BOF-20	XECO-20/2	51,4

Kunststoff-Schlauch ECO 250 HD ab Batch Nr. A85500

DN mm	Betriebsdruck bar	Ø aussen mm	Pressarmatur	Presshülse	Pressmass mm
12 / 1/2"	250	22,2	X-08 BM / BOF-08	XECO-08/2	24,6
20 / 3/4"	250	30,4	X-12 BM / BOF-12	XECO-12/2	34,0
25 / 1"	250	36,5	X-16 BM / BOF-16	XECO-16/2	39,6
32 / 1 1/4"	250	46,0	X-20 BM / BOF-20	XECO-20/2	48,0

Kunststoff-Schlauch ESH 200

n)

DN mm	Betriebsdruck bar	Ø aussen mm	Pressarmatur	Pressmass mm
12 / 1/2"	200	20,6	XKESH250-08 BM / BF-08 EH	24,0
25 / 1"	200	36,6	XKESH250-16 BM / BF-16 EH	37,5
32 / 1 1/4"	200	46,0	XKESH250-20 BM / BF-20 EH	48,0

Toleranz: Pressmass: ± 0,25 mm

Kunststoff-Schlauch ESH 250 PLUS, helle Innenseele komplette Armatur «Nippel + Hülse»

DN mm	Betriebsdruck bar	Ø aussen mm	Pressarmatur	Pressmass mm
12 / 1/2"	250	19,4	XKESH250-08 BM / BF-08 EH	24,0
20 / 3/4"	250	29,5	XKESH250-12 BM / BF-12 EH	32,0
25 / 1"	250	36,3	XKESH250-16 BM / BF-16 EH	39,5
32 / 1 1/4"	250	46,0	XKESH250-20 BM / BF-20 EH	49,5

Toleranz: Pressmass: ± 0,25 mm

Kunststoff-Schlauch ESH 250 PLUS2, komplette Armatur «Nippel + Hülse»

ab 2017 - Batchummer 66171132 (1") / 66171730 - schwarze Innenseele

ab 2020 - Batchummer 66207565 (1") / 66208183 - helle Innenseele

DN mm	Betriebsdruck bar	Ø aussen mm	Pressarmatur	Pressmass mm
25 / 1"	250	36,5	XKESH250-16 BM / BF ES	37,5
32 / 1 1/4"	250	46,0	XKESH250-20 BM / BF ES	48,0

Toleranz: Pressmass: ± 0,10 mm

Tuyau en caoutchouc renfort textile HPK250 raccord complet «raccord + douille»

DN	pression de service	Ø extérieur	raccord à sertir	Ø de sertissage
mm	bar	mm		mm
16 / 5/8"	250	28,0	XKHPK-8/12 BM / BF-10	29,5
20 / 3/4"	250	31,6	XKHPK-12 BM / BF-12	33,8
25 / 1"	250	39,3	XKHPK-16 BM / BF-16	42,0
32 / 1 1/4"	250	48,0	XKHPK-20 BM / BF-20	51,7

Tuyau en caoutchouc renfort textile CANALKLER 748 raccord complet «raccord + douille», observer la longueur de sertissage!

DN	pression de service	Ø extérieur	raccord à sertir	Ø de sertissage	longueur de sertissage
mm	bar	mm		mm	mm
12 / 1/2"	250	25,6	XTEK-08 BM / BF-08	27,6	29,0
20 / 3/4"	250	31,5	XTEK-12 BM / BF-12	34,0	38,0
25 / 1"	250	39,5	XTEK-16 BM / BF-16	42,6	40,0
32 / 1 1/4"	250	47,5	XTEK-20 BM / BF-20	52,0	52,0
38 / 1 1/2"	250	54,0	XTEK-24 BM / BF-24	57,3	58,0

Pour monter le raccord: graisser la chape extérieure du tuyau!

Tuyau en caoutchouc renfort textile 746

DN	pression de service	Ø extérieur	raccord à sertir	douille à sertir	Ø de sertissage
mm	bar	mm			mm
16 / 5/8"	200	28,0	X-08 BM / BOF-10	X746-10	30,2

tolérance: Ø de sertissage: ± 0,1 mm

Tuyau en caoutchouc renfort acier 1 SN pour montage sur tuyau dénudé!

DN	pression de service	Ø extérieur	raccord à sertir	douille à sertir	Ø de sertissage	longueur de dénuder
mm	bar	mm			mm	mm
12 / 1/2"	250	20,6	X-08 BM / BOF-08	X1100SK1-08	24,1	26,0
16 / 5/8"	250	23,8	X-08 BM / BOF-10	X1100SK1-10	26,9	28,0

tolérance: Ø de sertissage: ± 0,1 mm

Tuyau en caoutchouc renfort acier 1 SN pour montage sans dénuder!

DN	pression de service	Ø extérieur	raccord à sertir	douille à sertir	Ø de sertissage
mm	bar	mm			mm
12 / 1/2"	250	20,6	X-08 BM / BOF-08	X1200AD1-08	25,0
16 / 5/8"	250	23,8	X-08 BM / BOF-10	X1200AD1-10	28,1

tolérance: Ø de sertissage: ± 0,1 mm

Tuyau synthétique ECO 200

DN	pression de service	Ø extérieur	raccord à sertir	douille à sertir	Ø de sertissage
mm	bar	mm			mm
12 / 1/2"	200	21,8	X-08 BM / BOF-08	XECO-08/2	23,6
16 / 5/8"	200	25,6	X-10 BM / BOF-10	XECO-10	29,6
20 / 3/4"	200	29,6	X-12 BM / BOF-12	XECO-12/2	33,3
25 / 1"	200	37,2	X-16 BM / BOF-16	XECO-16/2	39,2
32 / 1 1/4"	200	45,6	X-20 BM / BOF-20	XECO-20/2	48,7

Tuyau synthétique ECO 200 HD pour tuyaux jusqu'au numéro de série A85500

DN	pression de service	Ø extérieur	raccord à sertir	douille à sertir	Ø de sertissage
mm	bar	mm			mm
2 / 1/2"	200	21,4	X-08 BM / BOF-08	XECO-08/2	24,5
16 / 5/8"	200	24,3	X-10 BM / BOF-10	XECO-10	29,6
20 / 3/4"	200	29,7	X-12 BM / BOF-12	XECO-12/2	33,2
25 / 1"	200	37,5	X-16 BM / BOF-16	XECO-16/2	40,0
32 / 1 1/4"	200	47,2	X-20 BM / BOF-20	XECO-20/2	49,0

Tuyau synthétique ECO 210

DN	pression de service	Ø extérieur	raccord à sertir	douille à sertir	Ø de sertissage
mm	bar	mm			mm
20 / 3/4"	210	30,0	X-12 BM / BOF-12	XECO-12/2	33,4
25 / 1"	210	38,3	X-16 BM / BOF-16	XECO-16/2	39,8
32 / 1 1/4"	210	47,4	X-20 BM / BOF-20	XECO-20/2	49,8

Tuyau synthétique ECO 250 pour tuyau à partir du numéro de série A31541

DN	pression de service	Ø extérieur	raccord à sertir	douille à sertir	Ø de sertissage
mm	bar	mm			mm
12 / 1/2"	250	22,3	X-08 BM / BOF-08	XECO-08/2	24,8
20 / 3/4"	250	30,1	X-12 BM / BOF-12	XECO-12/2	33,6
25 / 1"	250	39,6	X-16 BM / BOF-16	XECO-16/2	41,7
32 / 1 1/4"	250	49,6	X-20 BM / BOF-20	XECO-20/2	51,4

Tuyau synthétique ESH 200

DN	pression de service	Ø extérieur	raccord à sertir	r	Ø de sertissage
mm	bar	mm			mm
12 / 1/2"	200	20,6	XKESH250-08 BM / BF-08 EH		24,0
25 / 1"	200	36,6	XKESH250-16 BM / BF-16 EH		37,5
32 / 1 1/4"	200	46,0	XKESH250-20 BM / BF-20 EH		48,0

tolérance: Ø de sertissage: ± 0,25 mm

Tuyau synthétique ESH 250 PLUS, âme intérieure claire raccord complet «raccord + douille»

DN	pression de service	Ø extérieur	raccord à sertir	Ø de sertissage
mm	bar	mm		mm
12 / 1/2"	250	19,4	XKESH250-08 BM / BF-08 EH	24,0
20 / 3/4"	250	29,5	XKESH250-12 BM / BF-12 EH	32,0
25 / 1"	250	36,3	XKESH250-16 BM / BF-16 EH	39,5
32 / 1 1/4"	250	46,0	XKESH250-20 BM / BF-20 EH	49,5

tolérance: Ø de sertissage: ± 0,25 mm

Tuyau synthétique ESH 250 PLUS2, raccord complet «raccord + douille»

dés 2017 - numéro de lot 66171132 (1") / 66171730 - âme du tuyau noire
dés 2020 - numéro de lot 66207565 (1") / 66208183 - âme du tuyau claire

DN	pression de service	Ø extérieur	raccord à sertir	Ø de sertissage
mm	bar	mm		mm
25 / 1"	250	36,3	XKESH250-16 BM / BF ES	37,5
32 / 1 1/4"	250	46,0	XKESH250-20 BM / BF ES	48,0

tolérance: Ø de sertissage: ± 0,10 mm