Spiralarmierte Kunststoffschläuche
Tuyaux en matière synthétique avec spirale

PUFLEX

PUR Absaugschlauch
- Flexibel, abriebfest, geruchs- und geschmacksfrei, öl-, benzin- und chemikalienbeständig, gute Kälteflexibilität
- **Anwendungsgebiete:** Besonders geeignet für das Absaugen/Fördern von abrasiven Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschinen, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühlen, Industriesauger, Staubsauger

Tuyau d'aspiration PUR
- *Flexible, résistant à l'abrasion, neutre de goût et d'odeur, résistant à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques, bonne flexibilité au froid*
- ***Domaines d'utilisation:*** *Particulièrement adapté pour aspiration/transport de poudres abrasives, de produits en vrac, de granulés et pour les gaz, convoyeur à vide, convoyeur à aspiration, système de dosage, mélangeurs, sécheurs, machines d'emballage, remplissage et vidange de big-bags, broyeurs, aspirateurs industriels, aspirateurs à poussière*

Seele:	**PUR** (Polyurethan), **transparent,** innen glatt, aussen gewellt, abriebfestes Schutzprofil (wear strip)	*Ame:*	***PUR*** *(polyuréthane),* ***transparent*** *intérieur lisse et extérieur cannelé, profil de protection résistant à l'abrasion (wear strip)*
Einlage:	**Fest eingegossener Federdraht** (in Wandung), **orange**, hart	*Renfort:*	***Fil à ressort solidement moulé*** *dans la paroi,* ***orange, dur***
Temperatur:	**- 40 °C bis + 90 °C** kurzzeitig bis + 125 °C	*Chape:*	***PVC*** *(thermoplastique),* ***gris****, ondulé*
Wandstärke:	**1,00 mm** ohne Spirale	*Température:*	***- 40 °C jusqu'à + 90 °C*** *brièvement + 125 °C*
		Epaisseur de paroi:	***1,00 mm sans spirale***

DN mm	Durchmesser innen x aussen *diamètre intérieur x extérieur* mm	Wand-dicke *épaisseur de paroi* mm	**Betriebs-druck** ***pression de service*** **bar**	Vakuum *vacuum* bar	Biege-radius *rayon de courbure* mm	Rollen-länge *longueur de rouleau* m	Gewicht *poids* kg/m	**Prod-No**	Art-No
50	50 x 58	4,0	**0.650**	0.375	45	20	0,410	**PUFLEX 50x58**	736174
60	60 x 68	4,0	**0.500**	0.225	60	20	0,490	**PUFLEX 60x68**	736175
75	75 x 83	4,0	**0.475**	0.130	75	20	0,640	**PUFLEX 75x83**	736176
100	100 x 108	4,0	**0.300**	0.075	85	20	0,970	**PUFLEX 100x108**	736177
125	125 x 133	4,0	**0.190**	0.045	90	20	1,200	**PUFLEX 125x133**	736178
150	150 x 158	4,0	**0.160**	0.035	100	20	1,520	**PUFLEX 150x158**	735683

URANO PU

TPU/PVC Saug- und Förderschlauch
- Ableitfähig bei Erdung der Kupferlitze
- **Anwendungsgebiete:** Speziell für das Zuführen von Holz-Pellets in den Heizkessel und andere körnige und pulverförmige Medien (Sand, Zement, Kies, usw.)

Tuyau d'aspiration et de refoulement TPU/PVC
- *Anti-statique avec la mise à terre du toron de cuivre*
- ***Domaines d'utilisation:*** *Spécialement développé pour l'amenée des pellets à la chaudière et autres matériaux en poudre ou granulés (sable, ciment, gravier, etc.)*

Seele:	**TPU** (thermoplastische Polyurethan), **rot,** glatt	*Ame:*	***TPU*** *(polyuréthane thermoplastique),* ***rouge,*** *lisse*
Einlage:	**PVC-Spirale,** mit eingebetteter, vermessingter Stahlspirale	*Renfort:*	***Spirale en PVC,*** *avec spirale en acier laitonné incorporée*
Decke:	**PVC** (Thermoplast), **grau,** gewellt	*Chape:*	***PVC*** *(thermoplastique),* ***gris****, ondulé*
Temperatur:	**- 25 °C bis + 60 °C**	*Température:*	***- 25 °C jusqu'à + 60 °C***

DN mm	Durchmesser innen x aussen *diamètre intérieur x extérieur* mm	Wand-dicke *épaisseur de paroi* mm	**Betriebs-druck** ***pression de service*** **bar**	Vakuum *vacuum* bar	Biege-radius *rayon de courbure* mm	Rollen-länge *longueur de rouleau* m	Gewicht *poids* kg/m	**Prod-No**	Art-No
102	102 x 114	6,0	**3,0**	0,85	410	30	2,370	**URANO PU AS 102x116**	736139

OILFLEX PU

PU Saug- und Förderschlauch

- Flexibel, ableitfähig bei Erdung der Spirale, Geruchs- und geschmacklos, Vakuum-, öl- und benzinbeständig, chemische Beständigkeit gegen Säuren und alkalische Substanzen
- **Anwendungsgebiete:** Vakuumpumpen, Landmaschinen, Bewässerungsanlagen, Chemieanlagen, Kunststoff-Verarbeitungsmaschinen, Schlammtanker, Ansaugen und Fördern von Lebensmitteln (Alkohol bis 20 %, Milchprodukte)

Tuyau d'aspiration et de refoulement PU

- *Flexible, anti-statique avec la mise à terre de la spirale, inodore et sans goût, résistant au vacuum, huile et benzine, résistance chimique aux acides et aux substances alcalines*
- ***Domaines d'utilisation:*** *Pompes à vide, machines agricoles, systèmes d'irrigation, usines chimiques, machines de traitement des matières plastiques, camions-citernes à boues, ainsi que l'aspiration refoulement de produits alimentaires (alcool jusqu'à 20 %, produits laitiers)*

Seele:	**PU, transparent,** innen und aussen glatt	*Ame:*	***PU, transparent, lisse à l'intérieur et l'extérieur***
Einlage:	**Edelstahlspirale**	*Renfort:*	***Spirale en acier inoxydable***
Temperatur:	**- 40 bis + 90 °C**	*Température:*	***- 40 jusqu'à + 90 °C***
Normen Lebensmittel:	**EN10/2011 Kat. A, B, C, D2, E; FDA** (21 CFR 177.2600)	*Normes produits alimentaires:*	***EN10/2011 cat. A, B, C, D2, E; FDA*** *(21 CFR 177.2600)*

DN mm	Durchmesser innen x aussen *diamètre intérieur x extérieur* mm	Wand-dicke *épaisseur de paroi* mm	**Betriebs-druck** ***pression de service*** **bar**	Vakuum *vacuum* bar	Biege-radius *rayon de courbure* mm	Rollen-länge *longueur de rouleau* m	Gewicht *poids* kg/m	**Prod-No**	Art-No
12	12 x 18	3,0	2,5	0,95	60	60	0,180	**OILFLEX PU 12x18**	736179
16	16 x 22	3,0	2,5	0,95	80	60	0,245	**OILFLEX PU 16x22**	736180
19	19 x 26	3,5	2,5	0,95	90	60	0,305	**OILFLEX PU 19x26**	736181
25	25 x 33	4,0	2,0	0,95	130	60	0,460	**OILFLEX PU 25x33**	736182

VINOFLEX

PVC Saug- und Förderschlauch für flüssige Lebensmittel
- Flexibel, abriebfest, ozonbeständig
- Sterilisierbar mit 5 %-iger Soda-Lösung
- **Anwendungsgebiete:** Für flüssige Lebensmittel und alkoholhaltige Getränke (max. 20 %)

Tuyau d'aspiration et de refoulement PVC pour produits alimentaires liquides
- *Flexible, résistante à l'abrasion et à l'ozone*
- *Stérilisable avec une solution de soude à 5 %*
- ***Domaines d'utilisation:*** *Pour produits alimentaires liquides et les boissons alcoolisées (max. 20 %)*

Seele:	**PVC** (Thermoplast), **transparent**	*Ame:*	***PVC,*** *(thermoplastique)****, transparent***
Einlage:	**Hart-PVC-Spirale, rot,** stossfest	*Renfort:*	***Spirale en PVC dur, rouge,*** *antichoc*
Temperatur:	**- 5 bis + 60 °C**	*Température:*	***- 5 jusqu'à + 60 °C***
Normen:	**EG 1935/2004,** **EU 10/2011 A, B, C, FDA**	*Normes:*	***EG 1935/2004,*** ***EU 10/2011 A, B, C, FDA***

DN mm	Durchmesser innen x aussen *diamètre intérieur x extérieur* mm	Wand-dicke *épaisseur de paroi* mm	**Betriebs-druck** ***pression de service*** **bar**	Berst-druck *pression d'éclatement* bar	Vakuum *vacuum* bar	Biege-radius *rayon de courbure* mm	Rollen-länge *longueur de rouleau* m	Gewicht *poids* kg/m	**Prod-No**	Art-No
25	25 x 32	3.5	**7**	21	0.9	125	50	0.405	**VINOFLEX 25x32**	736218
32	32 x 39	3.5	**7**	21	0.9	160	50	0.530	**VINOFLEX 32x39**	736219
38	38 x 47	4.5	**7**	21	0.9	190	50	0.745	**VINOFLEX 38x47**	736220
40	40 x 49	4.5	**7**	21	0.9	200	50	0.765	**VINOFLEX 40x49**	736221
51	51 x 60	4.5	**7**	21	0.9	255	50	1.015	**VINOFLEX 51x60**	736222
63	63 x 74	5.5	**6**	18	0.9	315	50	1.525	**VINOFLEX 63x74**	736223
76	76 x 88	6.0	**5**	15	0.9	380	50	1.930	**VINOFLEX 76x88**	736224
102	102 x 117	7.5	**4**	12	0.9	510	20	1.355	**VINOFLEX 102x117**	736225

POLYSPIR

PA Pressluft-Sprialschlauch, 19 bar
- Feste Spirale aus Polyamid
- Beständig gegen viele Chemikalien
- **Anwendungsgebiete:** Industrie-Montage, Druckluft-Werkzeuge, Sprühgeräte in Verbindung mit Pestiziden und Chemikalien

Tuyau d'air comprimé spiralé PU, 19 bar
- *Spirale ferme en polyamide*
- *Résistante à bien des produits chimiques*
- ***Domaines d'utilisation:*** *Montage industriel, outillage pneumatique, équipement de pulvérisation en liaison avec des pesticides et des produits chimiques*

Material:	**PA** (Polyamid 12 W), **blau,** innen und aussen glatt	*Matériel:*	***PA*** *(polyamide 12 W),* ***bleu,*** *lisse à l'intérieur et à l'extérieur*
Einlage:	**Polyamid**	*Renfort:*	***Polyamide***
Temperatur:	**- 40 °C bis + 90 °C**	*Température:*	***- 40 °C jusqu'à + 90 °C***

DN mm	Durchmesser innen x aussen *diamètre intérieur x extérieur* mm	Wand-dicke *épaisseur de paroi* mm	**Betriebs-druck** ***pression de service*** **bar**	Berst-druck *pression d'éclatement* bar	Rollen-länge *longueur de rouleau* m	Gewicht *poids* kg/m	**Prod-No**	Art-No
6,0	6,0 x 8,0	1,0	**19**	57	10	0,450	**POLYSPIR 6x10m**	736133

POLYSPIR
konfektioniert
confectionné

PA Pressluft-Sprialschlauch, 19 bar
- Beidseitig konfektioniert mit drehbaren Gewindeanschlüssen (1/4")

Tuyau d'air comprimé spiralé PU, 19 bar
- *Confectionné des deux côtés avec des raccords rotatifs (1/4")*

DN mm	Durchmesser innen x aussen *diamètre intérieur x extérieur* mm	Wand-dicke *épaisseur de paroi* mm	**Betriebs-druck** ***pression de service*** **bar**	Berst-druck *pression d'éclatement* bar	Rollen-länge *longueur de rouleau* m	Gewicht *poids* kg	**Prod-No**	Art-No
6	6,0 x 8,0	1,0	**19**	57	3	0,230	**POLYSPIR 6x3m/R1-4**	736134
6	6,0 x 8,0	1,0	**19**	57	5	0,320	**POLYSPIR 6x5m/R1-4**	736135
6	6,0 x 8,0	1,0	**19**	57	7	0,460	**POLYSPIR 6x7m/R1-4**	736136

BPK
SUVA SD

Sicherheits-Blaspistole mit Schalldämpferdüse, SUVA konform
- Für Druckluft, nicht explosive, wasserbasierende Flüssigkeiten

Pistolet d'air de sécurité avec buse de silencieux, conforme SUVA
- *Pour air comprimé, fluides non-explosifs, à base d'eau*

Material:	**POM** (Gehäuse), **Messing** (Rohr), **blau**	*Matériel:*	***POM** (corps), **laiton** (tube), **bleu***
Dichtung:	**NBR**	*Joint:*	***NBR***
Anschluss:	**Innengewinde BSPT** (konisch)	*Raccord:*	***Filetage intérieur BSPT** (conique)*
Temperatur:	**- 20 °C bis + 60 °C**	*Température:*	***- 20 °C jusqu'à + 60 °C***

Gewinde *filetage*	Rohrlänge *longueur du tube* mm	Geräuschpegel *niveau du bruit* db	Betriebsdruck *pression de service* bar	Durchfluss (6 bar) *débit (6 bar)* l/min	**Prod-No**	Art-No
R1/4"	90	83.5	16	398	**BPK-1/4-IG SUVA SD**	736157

NIK PIST - 1/2

Waschpistole
Pistolet de lavage

Material: **Messing,** verchromt, **Kunststoff**
Anschluss: **Steckanschluss**

Matériel: ***Laiton,*** *chromé,* ***Plastique***
Raccord: ***Raccord mâle***



DN	L	D	Betriebsdruck (Wassertemperatur) *pression de service (température de l'eau)* + 40 °C	+ 60 °C	**Prod-No**	Art-No
	mm	mm	bar	bar		
11	11	15,5	6	4	**NIK-PIST**	733655

NIK STRAHL - 1/2

Strahlrohr
Lance d'arrosage

Material: **Messing,** verchromt, **Kunstoff**
Anschluss: **Steckanschluss**

Matériel: ***Laiton,*** *chromé,* ***Plastique***
Raccord: ***Raccord mâle***



DN	L	L1	D	Betriebsdruck *pression de service*	**Prod-No**	Art-No
mm	mm	mm	mm	bar		
11	75	11	15,5	4	**NIK-STRAHL**	732742

NIK-MT - 3/4
mit Ventil / *avec valve*

Kupplungsmuffe mit Schlauchanschluss und Dichtung, mit Ventil
Douille d'accouplement avec raccord de tuyau et joint, *avec valve*

Gehäuse:	**Messing,** verchromt	*Corps:*	***Laiton,*** *chromé*
Kugel:	**Edelstahl**	*Bille:*	***Acier inoxydable***
Dichtung:	**NBR**	*Joint:*	***NBR***
Anschluss:	**Schlauchanschluss**	*Raccord:*	***Raccord de tuyau***
Temperatur:	**- 30 °C bis + 80 °C**	*Température:*	***- 30 °C jusqu'à + 80 °C***

DN mm	Schlauch innen *tuyau intérieure* Ø mm	L mm	Betriebsdruck *pression de service* bar	**Prod-No**	Art-No
15	19	71,0	25	**NIK-3/4-MT-DN19-MV**	736213

NIK-MT - 3/4
ohne Ventil / *sans valve*

Kupplungsmuffe mit Schlauchanschluss und Dichtung, ohne Ventil
Douille d'accouplement avec raccord de tuyau et joint, *sans valve*

Gehäuse:	**Messing,** verchromt	*Corps:*	***Laiton,*** *chromé*
Kugel:	**Edelstahl**	*Bille:*	***Acier inoxydable***
Dichtung:	**NBR**	*Joint:*	***NBR***
Anschluss:	**Schlauchanschluss**	*Raccord:*	***Raccord de tuyau***
Temperatur:	**- 30 °C bis + 80 °C**	*Température:*	***- 30 °C jusqu'à + 80 °C***

DN mm	Schlauch innen *tuyau intérieure* Ø mm	L mm	Betriebsdruck *pression de service* bar	**Prod-No**	Art-No
15	19	71,0	25	**NIK-3/4-MT-DN19**	736214

NIK-VT IG - 3/4

Kupplungsstecker mit Innengewinde und Dichtung, freier Durchgang
***Fiche d'accouplement avec filetage intérieur et joint**, passage libre*

Gehäuse:	**Messing,** verchromt	*Corps:*	***Laiton,** chromé*
Anschluss G:	**Innengewinde BSPP** (zylindrisch)	*Raccord G:*	***Filetage intérieur BSPP** (cylindrique)*
Temperatur:	**- 30 °C bis + 80 °C**	*Température:*	***- 30 °C jusqu'à + 80 °C***



DN mm	Gewinde *filetage* G	L mm	L1 mm	D mm	Betriebsdruck *pression de service* bar	**Prod-No**	Art-No
15	G1/2-14	32,0	13,0	19,5	25	**NIK-3/4-VT-1/2IG**	732760
15	G3/4-14	32,0	13,0	19,5	25	**NIK-3/4-VT-3/4IG**	732761

NIK-VT AG - 3/4

Kupplungsstecker mit Aussengewinde und Dichtung, freier Durchgang
***Fiche d'accouplement pour avec filetage extérieur et joint**, passage libre*

Gehäuse:	**Messing,** verchromt	*Corps:*	***Laiton,** chromé*
Anschluss G:	**Aussengewinde BSPP** (zylindrisch)	*Raccord G:*	***Filetage extérieur BSPP** (cylindrique)*
Temperatur:	**- 30 °C bis + 80 °C**	*Température:*	***- 30 °C jusqu'à + 80 °C***



DN mm	Gewinde *filetage* G	L mm	L1 mm	D mm	Betriebsdruck *pression de service* bar	**Prod-No**	Art-No
15	G1/2-14	32	13	19,5	25	**NIK-3/4-VT-1/2AG**	732762
15	G3/4-14	32	13	19,5	25	**NIK-3/4-VT-3/4AG**	732763

NIK-MT - 3/4

Kupplungsstecker mit Schlauchanschluss, freier Durchgang
***Fiche d'accouplement avec raccord de tuyau,** passage libre*

Gehäuse:	**Messing,** verchromt	*Corps:*	***Laiton,** chromé*
Anschluss:	**Schlauchanschluss**	*Raccord:*	***Raccord de tuyau***
Temperatur:	**- 30 °C bis + 80 °C**	*Température:*	***- 30 °C jusqu'à + 80 °C***

DN mm	Schlauch innen *tuyau intérieure* Ø mm	L mm	L1 mm	D mm	Betriebsdruck *pression de service* bar	**Prod-No**	Art-No
15	13	52,0	13,0	19,5	25	**NIK-3/4-VT-DN13**	736215
15	16	47,0	13,0	19,5	25	**NIK-3/4-VT-DN16**	732758
15	19	53,0	13,0	19,5	25	**NIK-3/4-VT-DN19**	732759

NIK-RING

Adapter (Gewindering) **mit Innen- und Aussengewinde**
Adaptateur *(Bague filetée)* ***avec filetage intérieur et extérieur***

Gehäuse:	**Messing,** verchromt	*Corps:*	***Laiton,*** *chromé*
Anschluss G1:	**Aussengewinde BSPP** (zylindrisch)	*Raccord G1:*	***Filetage extérieur BSPP*** *(cylindrique)*
Anschluss G2:	**Innengewinde BSPP** (zylindrisch)/ **metrisch**	*Raccord G2:*	***Filetage intérieur BSPP*** *(cylindrique)/* ***intérieur métrique***
Temperatur:	**- 30 °C bis + 80 °C**	*Température:*	***- 30 °C jusqu'à + 80 °C***

Gewinde *filetage* G1	Gewinde *filetage* G2	Länge *longueur* mm	Betriebsdruck *pression de service* bar	**Prod-No**	Art-No
G1/2-14	G3/8-19	10,0	25	**NIK-RING-1/2AG-3/8IG**	736206
G3/4-14	G1/2-14	5,0	25	**NIK-RING-3/4AG-1/2IG**	736205
G3/4-14	G1/2-19/M22	10,0	25	**NIK-RING-3/4AG-1/2/M**	736207

NIK-RED

Adapter mit Innen- und Aussengewinde
Adaptateur avec filetage intérieur et extérieur

Gehäuse:	**Messing,** verchromt	*Corps:*	***Laiton,*** *chromé*
Anschluss G1:	**Aussengewinde BSPP** (zylindrisch)	*Raccord G1:*	***Filetage extérieur BSPP*** *(cylindrique)*
Anschluss G2:	**Innengewinde BSPP** (zylindrisch), **Innengewinde metrisch**	*Raccord G2:*	***Filetage intérieur BSPP*** *(cylindrique),* *filetage* ***intérieur métrique***
Temperatur:	**- 30 °C bis + 80 °C**	***Tem****pérature:*	***- 30 °C jusqu'à + 80 °C***

Gewinde *filetage* G1	Gewinde *filetage* G2	Länge *longueur* mm	Betriebsdruck *pression de service* bar	**Prod-No**	Art-No
G1/2-14	G3/8-19	25,0	25	**NIK-RED-1/2IG-3/8AG**	736208
G1/2-14	M22 x 1	11,0	25	**NIK-RED-1/2IG-M22x1**	736209
G1/2-14	G3/4-14	16,0	25	**NIK-RED-1/2IG-3/4AG**	736210

NIK-AG

Schlauchanschluss mit Aussengewinde
Raccord de tuyau avec filetage extérieur

Gehäuse:	**Messing,** verchromt	*Corps:*	***Laiton,*** *chromé*
Anschluss G:	**Aussengewinde BSPP** (zylindrisch)	*Raccord G:*	***Filetage extérieur BSPP*** *(cylindrique)*

DN mm	Gewinde *filetage* G	Ø Schlauch innen *Ø tuyau intérieur* mm	Länge *longueur* mm	Betriebsdruck *pression de service* bar	**Prod-No**	Art-No
13	G3/4-14	13	35	10	**NIK-3/4AG-DN13**	732739
16	G3/4-14	16	35	10	**NIK-3/4AG-DN16**	732740
19	G3/4-14	19	35	10	**NIK-3/4AG-DN19**	732741

GU-PSR

Prallschutzringe
- Zum Schutz vor Beschädigung des Bodens und der Schlaucharmatur
- **Anwendungsgebiete:** Chemische-, Pharma- und Nahrungsmittelindustrie

Anneaux de protection contre les chocs
- *Pour éviter d'endommager le sol et l'armature du tuyau*
- ***Domaines d'utilisation:*** *L'industrie chimique, pharma et alimentaire*

Material:	**Gummi**	*Matériel:*	***Caoutchouc***
Normen:	**EG 1935/2004,** **FDA 21 CFR § 170 - 199**	*Normes:*	***EG 1935/2004,*** ***FDA 21 CFR § 170 - 199***



DN mm	Ø innen *Ø intérieur* d mm	Ø aussen *Ø extérieur* D mm	Breite *largeur* B mm	**Prod-No**	Art-No
25	37,0	87,0	20,0	**GU-PSR-25/6**	736238
32	44,0	94,0	20,0	**GU-PSR-32/6**	736239
32	48,0	98,0	20,0	**GU-PSR-32/8**	736240
40	54,0	104,0	20,0	**GU-PSR-40/7**	736241
40	60,0	110,0	20,0	**GU-PSR-40/10**	736242
50	66,0	116,0	20,0	**GU-PSR-50/8**	736243
50	72,0	122,0	20,0	**GU-PSR-50/11**	736244
65	81,0	131,0	20,0	**GU-PSR-65/8**	736245
65	89,0	139,0	20,0	**GU-PSR-65/12**	736246
75	91,0	141,0	20,0	**GU-PSR-75/8**	736247
80	98,0	148,0	20,0	**GU-PSR-80/9**	736248
80	110,0	160,0	20,0	**GU-PSR-80/15**	736249
100	120,0	170,0	20,0	**GU-PSR-100/9**	736250

SPPI FIX

Waschpistole / Spritzpistole
- **Anwendungsgebiet:** Für viele Reinigungs-Anwendungen

Pistolet de lavage / pistolet de pulvérisation
- ***Domaine d'utilisation:*** *Pour beaucoup d'applications de nettoyage*

Material:	**Edelstahl (**AISI 316)	*Matériel:*	***Acier inoxydable*** *(AISI 316)*
Anschluss Eingang G:	**Innengewinde BSPP** (zylindrisch)	*Raccord entrée G:*	***Filetage intérieur BSPP*** *(cylindrique)*
Temperatur:	**bis + 60 °C** (kurzzeitig bis 90 °C)	*Température:*	***jusqu'à + 60 °C*** *(brièvement jusqu'à 90 °C)*

Gewinde *filetage* G	Betriebsdruck *pression de service* bar	Durchfluss *débit* l/min	**Prod-No**	Art-No
auf Anfrage / *sur demande*				
G1/2-14	24	60	**19-913-9002**	736151

SPPI DB

Waschpistole / Spritzpistole mit Drehgelenk
- **Anwendungsgebiet:** Für viele Reinigungs-Anwendungen

Pistolet de lavage / pistolet de pulvérisation avec raccord rotatif
- ***Domaine d'utilisation:*** *Pour beaucoup d'applications de nettoyage*

Material:	**Edelstahl (**AISI 316)	*Matériel:*	***Acier inoxydable*** *(AISI 316)*
Anschluss Eingang G:	**Innengewinde BSPP** (zylindrisch)	*Raccord entrée G:*	***Filetage intérieur BSPP*** *(cylindrique)*
Temperatur:	**bis + 60 °C** (kurzzeitig bis 90 °C)	*Température:*	***jusqu'à + 60 °C*** *(brièvement jusqu'à 90 °C)*

Gewinde *filetage* G	Betriebsdruck *pression de service* bar	Durchfluss *débit* l/min	**Prod-No**	Art-No
auf Anfrage / *sur demande*				
G1/2-14	24	60	**19-913-9003**	736152

VIPER

Viper 175-IG

Viper 525-IG

Viper Blue Devil - Strahlrohr mit Innengewinde und Griff
- Leichte sowie kompakte Bauform
- Einfache und intuitive Bedienung, Strahlform kann rasch gewechselt werden
- Das patentierte RYLSTATIC® System sorgt für eine extrem feine Zerstäubung des Löschwassers, womit ein enormer Kühleffekt sowie eine immens hohe Löschwirkung erzielt werden kann
- **Anwendungsgebiet:** Feuerwehr, Allrounder für professionelle Löscheinsätze jeglicher Art

Viper Blue Devil - Lance d'arrosage avec filetage intérieur et poignée
- *Construction légère et compacte*
- *Utilisation simple et intuitive, la forme du jet peut être changée rapidement*
- *Le système breveté RYLSTATIC® assure une pulvérisation extrêmement fine de l'eau d'extinction, ce qui permet d'obtenir un effet de refroidissement énorme ainsi qu'une efficacité d'extinction extrêmement élevée*
- ***Domaine d'utilisation:*** *Sapeurs-pompiers, polyvalents pour les interventions d'extinction professionnelles de tout type*

Material:	Hochwertig	*Matériel:*	*Haute qualité*
Anschluss G:	**Innengewinde BSPP** (zylindrisch)	*Raccord G:*	***Filetage intérieur BSPP*** *(cylindrique)*
Normen:	**EN 15182-1, EN 15182-2**	*Normes:*	***EN 15182-1, EN 15182-2***

Gewinde *filetage* G	Sprühwinkel *angle de pulvérisation* °	Länge *longueur* mm	Durchfluss *débit* l/min	**Prod-No**	Art-No
G1 1/2-11	120	210	25 - 50 -125 -175	**STRAHL-VIPER-175-IG**	736260
G1 1/2-11	120	210	260 - 330 - 430 - 525	**STRAHL-VIPER-525-IG**	736259

AWG-HS7

mit Griff
avec poignée

ohne Griff
sans poignée

HS7 - Strahlrohr mit und ohne Griff
- Robust und geringes Eigengewicht
- Enorme Wurfweite
- Stufenlos einstellbar zwischen Sprüh- und Vollstrahl
- **Anwendungsgebiet:** Effektive und umfangreiche Einsatzmöglichkeiten mit wenig Druckverlust

HS7 - Lance d'arrosage avec et sans poignée
- *Robuste et faible poids*
- *Énorme portée de jet*
- *Réglable en continu entre le jet de pulvérisation et le jet complet*
- ***Domaine d'utilisation:*** *Possibilités d'utilisation efficaces et étendues avec peu de perte de pression*

Material:	Hochwertig	*Matériel:*	*Haute qualité*
Anschluss:	**Storz 25**	*Raccord:*	***Storz 25***
Normen:	**EN 15182-1, EN 15182-2**	*Normes:*	***EN 15182-1, EN 15182-2***

Nenngrösse *grandeur nominale*	Betriebsdruck *pression de service* bar	Wurfweite (*) *portée du jet (*)* m	Durchfluss *débit* l/min (5 bar)	**Prod-No**	Art-No
mit Griff / *avec poignée*					
25-D	16	26 / 6	80	**STRAHL-AWG-HS7MH-SZ**	736258
ohne Griff / *sans poignée*					
25-D	16	26 / 6	80	**STRAHL-AWG-HS7-SZ**	736257

(*) Vollstrahl / Sprühstrahl
Jet plein / jet de pulvérisation

STRAHL-UNI V12

Unifire V12 - Strahlrohr
- Robust und hochwertig
- Stufenlos einstellbar zwischen Sprüh- und Vollstrahl
- Für den täglichen Gebrauch geeignet

Unifire V12 - Lance d'arrosage
- *Robuste et de haute qualité*
- *Réglable en continu entre le jet de pulvérisation et le jet complet*
- *Convient à un usage quotidien*

Material:	**Messing, vernickelt, schwarz/orange**	*Matériel:*	***Laiton, nickelé, noir/orange***
Anschluss:	**Storz 55**	*Raccord:*	***Storz 55***

Nenngrösse *grandeur nominale* Storz	Durchfluss *débit* l/min (6 bar)	**Prod-No**	Art-No
55-D	216	**STRAHL-UNI-V12-SZ**	736254

STRAHL-UNI C7

Unifighter C7 - Strahlrohr mit Schlauchanschluss
- Robust und hochwertig
- Stufenlos einstellbar zwischen Sprüh- und Vollstrahl
- Für den täglichen Gebrauch geeignet

Unifighter C7 - Lance d'arrosage avec raccord de tuyau
- *Robuste et de haute qualité*
- *Réglable en continu entre le jet de pulvérisation et le jet complet*
- *Convient à un usage quotidien*

Material:	**Messing, vernickelt, schwarz**	*Matériel:*	***Laiton, nickelé, noir***
Anschluss:	**Schlauchanschluss**	*Raccord:*	***Raccord de tuyau***

DN mm	Durchfluss *débit* l/min (4 bar)	**Prod-No**	Art-No
16	75	**STRAHL-UNI-C7-DN16**	736255
19	75	**STRAHL-UNI-C7-DN19**	736256

STRAHL-UNI C10 und/*et* C7

UNI-C10

UNI-C7-1

UNI-C7

Unifighter C10 und C7 - Strahlrohr mit Aussengewinde
- Robust und hochwertig
- Stufenlos einstellbar zwischen Sprüh- und Vollstrahl
- Für den täglichen Gebrauch geeignet

Unifighter C10 et C7 - Lance d'arrosage avec filetage extérieur
- *Robuste et de haute qualité*
- *Réglable en continu entre le jet de pulvérisation et le jet complet*
- *Convient à un usage quotidien*

Material:	**Messing, vernickelt**	*Matériel:*	***Laiton, nickelé***
Anschluss G:	**Aussengewinde BSPP** (zylindrisch)	*Raccord G:*	***Filetage extérieur BSPP*** *(cylindrique)*

Gewinde *filetage* G	Farbe *couleur*	Durchfluss *débit* l/min (6/4 bar)	**Prod-No**	Art-No
G1-11	noir/orange	150 (6 bar)	**STRAHL-UNI-C10MH-1AG**	736253
G1-11	noir	75 (4 bar)	**STRAHL-UNI-C7-1AG**	736251
G1-11	noir/orange	75 (6 bar)	**STRAHL-UNI-C7MH-1AG**	736252

STRAHL-PICCO

Piccojet - Strahlrohr mit Innengewinde
- Robust und hochwertig
- Stufenlos einstellbar zwischen Sprüh- und Vollstrahl
- **Anwendungsgebiet:** Zur Bekämpfung von Kleinbränden, Nachlösch- und Reinigungsarbeiten

Piccojet - Lance d'arrosage avec filetage intérieur
- *Robuste et de haute qualité*
- *Réglable en continu entre le jet de pulvérisation et le jet complet*
- ***Domaine d'utilisation:*** *Pour lutter contre les petits incendies, les travaux d'extinction et de nettoyage*

Material:	**Messing**	*Matériel:*	***Laiton***
Anschluss G:	**Innengewinde BSPP** (zylindrisch)	*Raccord G:*	***Filetage intérieur BSPP*** *(cylindrique)*

Gewinde *filetage* G	Länge *longueur* mm	Prod-No	Art-No
G1-11	150	**STRAHL-PICCO-1IG**	**736261**

SYT-SZ

Feuerwehr-Systemtrenner B-FW
- Robust sowie kompakt dank hochwertiger und korrosionsbeständiger Materialien
- Optimale Schliessdämpfung
- Praktisches herausnehmbares Sieb welches vor Verunreinigungen schützt
- Einsatzmittel zum Schutz gegen Verunreinigungen im Wasserversorgungsnetz

Séparateur de système pompier B-FW
- *Robuste et compact grâce à des matériaux de haute qualité et matériaux résistants à la corrosion*
- *Amortissement optimal de la fermeture*
- *Tamis amovible pratique qui protège des impuretés*
- *Moyen d'intervention pour la protection contre les impuretés dans le réseau de distribution d'eau*

Material:	**Edelstahl**	*Matériel:*	***Acier inoxydable***
Anschluss:	**Storz 75**	*Raccord:*	***Storz 75***
Norm:	**EN 15346**	*Norme:*	***EN 15346***

Nenngrösse *grandeur nominale* Storz	Dimensionen *dimensions* mm	Durchfluss *débit* l/min	**Prod-No**	Art-No
75-B	220 x 126 x 126	1'600	**SYT-SZ-KA89**	736263

RFZ-SZ

Rückflussverhinderer mit Rohrbelüfter RFV-SZ
- Verhinderung von Beschädigungen oder Verunreinigungen des Trinkwassernetzes
- Integrierte und vollautomatische Belüftungsventile (2 Stück) zum Ausgleichen von Leitungsüber- / Unterdruck
- Optimaler Schutz der Löschwasserleitung mittels eingebauter Rückschlagklappe zur Unterbindung eines Rückflusses

Clapet anti-retour avec aérateur de tuyau RFV-SZ
- *Prévention des dommages ou des contaminations du réseau d'eau potable*
- *Soupapes de ventilation intégrées et entièrement automatiques (2 pièces) pour compenser la surpression / dépression de la conduiteé*
- *Protection optimale de la conduite d'eau d'extinction au moyen d'un clapet anti-retour intégré pour empêcher tout reflux*

Material:	**Edelstahl**	*Matériel:*	***Acier inoxydable***
Anschluss:	**Storz 75**	*Raccord:*	***Storz 75***
Norm:	**EN 15346**	*Norme:*	***EN 15346***

Nenngrösse *grandeur nominale* Storz	Dimensionen *dimensions* mm	Durchfluss *débit* l/min	**Prod-No**	Art-No
75-B	260 x 120 x 120	3'000	**RFV-SZ-KA89**	736262