

Hydraulikschläuche Rollenlängen / Handlingszuschlag

Innerhalb Ihrer Lieferung von Schlauchmeterware ist folgende Mengenverteilung möglich, sofern Sie bei Auftragserteilung keine exakten Längen bestellt haben.

Alle nicht exakt bestellten Hydraulikschläuche liefern wir Ihnen möglicherweise in abweichender Menge. Die Liefermenge kann **+ 20 % / - 0 %** von der bestellten Menge abweichen und aus einer Rolle oder mehreren Stücken (maximal drei) bestehen.

Hydraulikschläuche, welche Sie exakt bestellen, liefern wir Ihnen immer an einem Stück und mit möglichst geringer Längentoleranz (abhängig vom Schlauchtyp und den Schneidmöglichkeiten). Die exakten Rollen werden jeweils passend zu unserem Abroller HSP 7R vorbereitet.



Rollenlängen Hydraulikschläuche

für EN 853 bis EN 857 genormte Schläuche

über 20 m	nicht weniger als	80 %
10 bis 20 m	nicht mehr als	20 %
1 bis 10 m	nicht mehr als	3 %

keine Länge darf kürzer als 1 m sein !

Bitte beachten Sie, dass die Bildung von exakten Rollen für uns mit einem erheblichen Aufwand verbunden ist (Bilder unten).

Für diese zusätzliche Dienstleistung verrechnen wir Ihnen einen Handlingszuschlag wie folgt:

Hydraulikschläuche

Schlauch-Ø innen mm	Handlingszuschlag CHF
bis DN 20	8.00
ab DN 25	11.30

Vorbereiten



Schneiden



Spedieren



Tuyaux hydrauliques Longueurs des rouleaux / Suppléments de manutention

Répartition possible des longueurs de tuyaux au sein d'une commande au mètre, pour autant qu'aucune longueur exacte n'aie été spécifiée à la commande.

Nous vous livrons les tuyaux commandés sans longueur exacte au plus proche des quantités désirées. La quantité livrée peut varier de + 20 % / - 0 % de la quantité commandée et peut être composée d'un rouleau ou de plusieurs pièces (maximum trois).

Les tuyaux hydrauliques que vous commandez en longueurs exactes, vous sont toujours livrés en une seule pièce et avec les plus petites tolérances possibles (selon le type de tuyau et les possibilités de coupe). Les rouleaux exactes sont toujours adaptés à nos dévidoirs HSP 7R.



Longueurs des rouleaux de tuyaux hydrauliques

pour tuyaux normés EN 853 à EN 857

plus de 20 m	pas moins de	80 %
10 à 20 m	pas plus de	20 %
1 à 10 m	pas plus de	3 %

Pas de longueur de moins de 1 m !

Veuillez svp noter que la préparation de rouleaux de longueurs exactes implique pour nous un travail supplémentaire important (voir images ci-dessous).

Pour cette prestation supplémentaire, les frais de manutention sont les suivants:

Tuyaux hydrauliques

Ø intérieur du tuyau mm	supplément de manutention CHF
jusqu'à DN 20	8.00
à partir de DN 25	11.30

Préparer



Couper



Envoyer



Tubi flessibili idraulici Lunghezze dei rotoli / Supplementi di gestione

Le lunghezze dei rotoli possono essere sudivise all'interno di una fornitura, a condizione che non venga specificatamente richiesto una lunghezza ben precisa.

Gli ordini di tubi idraulici flessibili non vengono necessariamente consegnati nelle lunghezze ordinate. La quantità di consegna può variare di + 20 % / - 0 % dalla quantità ordinata e può essere costituita da un rotolo o da più pezzi. La lunghezza del rotolo indicata, è una dimensione facile da gestire, per essere inserito nel nostro avvolgitore HSP 7R. Anche se le quantità ordinate sono superiori a queste specifiche, ci impegniamo (in assenza di altre informazioni chiare da parte vostra) a non inviare rotoli lunghi in un unico pezzo.



Lunghezze dei rotoli di tubi flessibili idraulici

per tubi normative EN853 e EN857

più di 20 m	non meno del	80 %
-------------	--------------	------

| da 10 a 20 m | non più del | 20 % |
| da 1 a 10 m | non più del | 3 % |

Nessuna lunghezza deve essere inferiore a 1 m

Se dovreste avere necessità di una lunghezza precisa, saremo lieti di fornirvela. Considerate però che questo servizio supplementare per noi è un ulteriore dispendio di energie (vedi foto).

Per questo servizio supplementare fatturiamo i seguenti costi aggiuntivi:

Tubi flessibili idraulici

Ø interno del tubo mm	supplementi di gestione CHF
fino al DN 20	8.00
dal DN 25	11.30

Preparare



Tagliare



Spedire

