

Neuheit 2024-02 | 2024-30d

AKKU-FETTPRESSE - ACCUGREASER

18V S-LS Set AMPShare-Powered by BOSCH

Die Akkus sind kompatibel mit allen Werkzeugen und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance

- robuste 18V Akku-Fettpresse mit Füll-/ Entlüftungsventil
- für 400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen und 400 g Kartuschen nach DIN 1284
- ein Hochleistungs-Elektro-DC-Motor mit Planetengetriebe und Kurbeltrieb bewirkt einen max. Druck von 700 bar, der über ein Überdruckventil begrenzt ist
- für Fette bis Klasse NLGI 2 bei 20 °C
- AMPShare-Ladegerät mit Überladeschutz, 220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
- Hochdruck-Gummipanzerschlauch



Lieferumfang

- Akku-Fettpresse
- AMPShare GBA Akku
- elektronisch gesteuertes Schnellladegerät GAL mit Überladeschutz
- Hochdruck-Gummipanzerschlauch mit 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück
- Fettbehälter für die Aufnahme von Pull-Off-Kartuschen 400 g / 500 g (Lieferumfang ohne Fettkartusche)
- Schutzrohr für Lube-Shuttle®-Kartuschen
- Kunststoffkoffer und Traggurt

Anschluss-gewinde	Förder-menge cm ³ /min	Ladezeit 80 % min	Ladezeit 100 % min	Schlauch-länge mm	Berstdruck Schlauch bar	Prod-No	Art-No
R1/8-28	120	24	35	750	1650	1424300	750559

Nouveauté 2024-02 | 2024-30f

POMPE A GRAISSE A ACCU -ACCUGREASER 18V S-LS Set AMPShare-Powered by BOSCH

Les batteries sont compatibles avec tous les outils et chargeurs du système 18V Bosch Professional et de l'AMPShare Alliance

- robuste pompe à graisse électrique à accu 18 V
- pour cartouche de graisse système Lube-Shuttle® 400 g selon DIN1284
- le moteur électrique à engrenage planétaire et vilebrequin permet d'atteindre une pression maximale de 700 bar stoppée par une soupape de sécurité
- pour des graisses jusqu'à la classe NLGI 2 à 20 °C
- AMPShare chargeur rapide protection contre la surcharge, 220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
- tuyau haute pression renforcé



Programme de livraison

- pompe à graisse électrique
- batterie AMPShare GBA
- chargeur rapide GAL avec protection électronique contre la surcharge
- tuyau en caoutchouc renforcé haute pression et avec agrafe hydraulique 4 mors R 1/8"
- corps de pompe pour cartouches 400 g / 500 g (livraison sans cartouche)
- tube de protection pour cartouches Lube-Shuttle®
- coffret synthétique et sangle de transport

Filetage de raccordement	Débit cm ³ /min	Temps de charge		Longueur de tuyau mm	Pression d'éclatement tuyau bar	Prod-No	Art-No
		80 % min	100 % min				
R1/8-28	120	24	35	750	1650	1424300	750559