


Referenztable Nenn- und Nockenweiten für Storzkupplungen

Table de référence des grandeurs nominales et des distances entre les griffes pour armatures système Storz



Nenngrösse Grandeur nominale	Knaggenabstand KA Distance entre les griffes KA mm	Standard-Ø Schlauch Ø Tuyau standard mm	Standard Gewindegrösse Filetage standard
25-D	31	25	G1"
32	44	32	G1 1/4"
38	51	38	G1 1/2"
45	59	45	G1 1/2"
52-C	66	52	G2"
52-C	66	55 (#)	G2"
65	81	65	G2 1/2"
75-B	89	75	G2 1/2"
90	105	90	G3"
100	115	100	G4"
110-A	133	110	G4 1/2"
125	148	125	G5"
150 (*)	160	150	G6"

(#) Schweizer Feuerwehrgrösse / Grandeur utilisée par les pompiers en Suisse

(*) 3 Knaggen / 3 griffes

Hilfestellung für Konfektionierung von Flachscläuchen mit Storzkupplungen Aide pour la confection de tuyaux enroulables à plat avec des raccords Storz

Ø Stutzen Ø Embout mm	empfohlene Schellen-Bandbreite largeur de bride recommandée " (mm)
DN 25 - 60	3/8" (9,5 mm)
DN 65 - 95	1/2" (12,7 mm)
DN 100 - 205	3/4" (19,0 mm)

Copyright by  15.4.16 Pz/Fp

Heizmann AG, CH-5000 Aarau, Tel. 062 834 06 08, Fax 062 834 06 03
613-FNHA-1

Heizmann
Schlauchtechnik - Hydraulik - Antriebstechnik